

CABINE À MANCHE D080

FABRICATION
FRANÇAISE

- Cabine à manche à dépression



CABINE DE SABLAGE

D080

Cotes extérieures

Largeur	770 mm (1310 porte ouverte)
Profondeur	910 mm
Hauteur	1750 mm

Cotes intérieures (volume utile)

Largeur	650 mm
Profondeur	565 mm
Hauteur	620 mm
Poids	75 kg
Raccordement air comprimé	3/4 gaz

Pistolet de sablage

Fonctionnement	à dépression
Buse de sablage	Ø 6 ou 8 mm
Buse d'air en acier trempé	Ø 2 ou 3 mm
Débit d'air	de 13 m ³ /h à 30 m ³ /h à 7 Bars

Descriptif

Grille-support de travail	Monobloc, charge maxi 100 kg
Porte-pistolet	Réglable, monté sur la paroi gauche
Interrupteur de sablage	Pédale pneumatique au pied
Porte de la cabine	Porte type vantail monobloc, dégondable, montée côté droit de la cabine et assurant un passage de 500 x 500
Fenêtre	Sans angle mort, comprenant : 1 hublot polycarbonate, ép. 4 mm, monté sur un joint profilétanche, 1 écran d'usure en polycarbonate ép. 1 mm supporté dans un cadre basculant, très facile à remplacer
Eclairage	1 bloc fluo étanche 18 W à vasque, méthacrylate incassable 220 V, plafonnier hors poussières
Armoire électrique	En coffret étanche sur le dessus de la cabine. Equipement : 1 interrupteur d'éclairage + protection (aspirateur et éclairage) contre les surcharges et court-circuit + protection différentielle 30 mA



Agent distributeur :



LE SPÉCIALISTE

B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE

Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62

Fax : +33 (0)44 78 43 69 28

E-mail : acf@acf-france.com

www.acf-france.com