

CABINE À MANCHE S110

FABRICATION
FRANÇAISE

- Cabine à manche à pression



CABINE DE SABLAGE

S110

Cotes extérieures

Largeur	1100 mm
Profondeur	900 mm
Hauteur	1700 mm

Cotes intérieures (volume utile)

Largeur	1000 mm
Profondeur	650 mm
Hauteur	650 mm
Poids	165 kg
Raccordement air comprimé	1" gaz
Buse de sablage	tungstène Ø 5mm en standard (Ø dispo 3, 4, 6, 8 mm)
Option (pour corindon)	buse bore Ø 5 mm (Ø dispo 3, 4, 6, 8 mm)

Consommation d'air à 7 bars

Buse Ø 3mm	30 m ³ /heure
Buse Ø 4mm	50 m ³ /heure
Buse Ø 5mm	80 m ³ /heure
Buse Ø 6mm	135 m ³ /heure
Buse Ø 8mm	220 m ³ /heure

Descriptif

Grille-support de travail	En 3 pièces, charge maxi 150 kg
Marchepied	En caillebotis largeur 500 mm sur estrade
Interrupteur de M/A	Pédale pneumatique au pied
Porte de chargement	1 porte de chaque côté type vantail monobloc, fermeture par levier, dégondable, assurant un passage de largeur 660 x hauteur 630
Fenêtre sans angle mort	Comprenant 1 cadre basculant supportant 1 hublot en verre sécurit ép. 4 mm monté sur joint caoutchouc profil étanche et 1 verre d'usure ép. 4 mm côté intérieur, pincé sur cadre
Eclairage	1 bloc métallique étanche avec 2 tubes fluo 18W-220W, plafonnier hors poussières, protégé par un verre d'usure
Armoire électrique	Coffret étanche dans le pied avant gauche de la cabine avec protection contre les surcharges et courts-circuits + protection différentielle 30 mA
Interrupteur d'éclairage	En façade, dans le pied avant droit de la cabine
Interrupteur de sécurité	1 capteur pneumatique en haut de chaque porte interrompt instantanément le sablage lors de l'ouverture d'une des 2 portes de la cabine
Manodétendeur	Monté à l'abri du pied avant gauche de la cabine ; réglable de 0 à 10 Bar
Passage de bras	Doubles ouïes en caoutchouc anti abrasion
Réglage d'abrasif	Calibre à l'intérieur du Té de sablage suivant diamètre de buse utilisée Calibre Ø 4.5 pour buse Ø 3 et 4 mm Calibre Ø 6.5 pour buse Ø 5 et 6 mm Calibre Ø 8.5 pour buse Ø 8 mm



Agent distributeur :



LE SPÉCIALISTE

B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE

Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62

Fax : +33 (0)44 78 43 69 28

E-mail : acf@acf-france.com

www.acf-france.com