

# CABINA DE MANGAS S110

- Cabina de mangas a presión



CABINA DE CHORREADO

S110

## Medidas exteriores

Anchura	1.100 mm
Profundidad	900 mm
Altura	1.700 mm

## Medidas interiores (espacio útil)

Anchura	1.000 mm
Profundidad	650 mm
Altura	650 mm
Peso	165 kg
Conexión de aire comprimido	1" gas
Boquilla de arenado de carburo de tungsteno Ø 5 mm standard (Ø dispo 3, 4, 6, 8 mm)	
Opción (para corindón): boquilla boro Ø 5 mm (Ø dispo 3, 4, 6, 8 mm)	

## Consumo de aire a 7 Bares

Boquilla Ø 3mm	30 m <sup>3</sup> /h
Boquilla Ø 4mm	50 m <sup>3</sup> /h
Boquilla Ø 5mm	80 m <sup>3</sup> /h
Boquilla Ø 6mm	135 m <sup>3</sup> /h
Boquilla Ø 8mm	220 m <sup>3</sup> /h

## Descripción

<b>Rejilla-soporte de trabajo</b>	En 3 piezas, carga máxima 150 kg
<b>Estribo</b>	En enrejado de 500 mm de anchura sobre tarima
<b>Interruptor de M/P</b>	Pedal neumático
<b>Puerta de carga</b>	1 puerta a cada lado tipo respiradero monobloque, cierre mediante palanca, desacoplable, con un paso de 660 de anchura x 630 de altura
<b>Ventana sin ángulos muertos</b>	1 marco basculante con 1 ventanilla de vidrio templado de 4 mm de grosor montado sobre una junta de goma de perfil estanco y 1 cristal de desgaste de 4 mm de grosor en la parte interior, pinzado en el marco
<b>Alumbrado</b>	1 bloque estanco con 2 tubos fluorescentes de 18W-220V, plafón anti polvo, protegido por un cristal de desgaste
<b>Armario eléctrico</b>	Caja estanca en el pie delantero izquierdo de la cabina con protección contra sobrecargas y cortocircuitos + protección diferencial de 30 mA
<b>Interruptor de alumbrado</b>	En la fachada, en el pie delantero derecho de la cabina
<b>Interruptor de seguridad</b>	1 sensor neumático en la parte superior de cada puerta interrumpe instantáneamente el arenado cuando se abre una de las 2 puertas de la cabina
<b>Manorreductor</b>	Montado protegido del pie delantero izquierdo de la cabina; regulable de 0 a 10 Bares
<b>Paso del brazo</b>	Dobles aberturas de goma anti abrasión
<b>Regulado de la abrasión</b>	Calibre en el interior de la T de arenado según el diámetro de la boquilla utilizada Calibre Ø 4,5 para boquilla Ø 3 y 4 mm Calibre Ø 6,5 para boquilla Ø 5 y 6 mm CCalibre Ø 8,5 para boquilla Ø 8 mm



Agente de distribución:



**LE SPÉCIALISTE**

B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE

Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62

Fax : +33 (0)44 78 43 69 28

E-mail : [acf@acf-france.com](mailto:acf@acf-france.com)

[www.acf-france.com](http://www.acf-france.com)