

OLYMPIA

- Para los trabajos de decapado, grabado, limpieza, sin polvo ni rebote de abrasivo



ARENADORAS
ESPECIAL RESTAURACIÓN

Olympia

CONJUNTO

Longitud	760 mm
Anchura	530 mm
Altura	1 000 mm
Peso	44,5 kg

ARENADORA

Capacidad	11 litros
Presión de uso	1 a 4 bares
Consumo de aire	40m ³ /hora
Longitud de manguera	5 m
Diámetro manguera	13 x 27
Diámetro boquilla	3 mm

ASPIRACIÓN

Potencia motor	1000 W
Energía	eléctrica monofásica
Longitud manguera	5 m

PRINCIPIO

La arenadora está cargada de abrasivo y alimentada con aire comprimido.

La aspiradora eléctrica se conecta y ya está operativa.

El conector de lanza de arenado se introduce en el porta-cepillo fijado al extremo del tubo de aspiración.

El cepillo se coloca sobre la superficie a limpiar (o a decapar, según el caso).

Tras el impacto contra el soporte, las proyecciones de abrasivo son inmediatamente aspiradas y dirigidas a un depósito situado debajo de la arenadora para su reciclaje.

Gracias a un control remoto fijado al extremo de la lanza de arenado, el operario puede poner en marcha o detener el trabajo de arenado en cualquier momento.

La potencia de aspiración permite trabajar con boquillas de 3 mm a 7 bares o 4 mm a 4 bares.



Si se utiliza corindón, se recomienda utilizar una boquilla de carburo de boro en lugar de la boquilla de carburo de tungsteno suministrada de fábrica.

OLYMPIA está diseñada para reciclar el abrasivo y trabajar en circuito cerrado. Por ello, es idónea para trabajar con abrasivos reciclables y superficies que no presentan riesgo de división en capas.



LOS MÁS

- Cierre y apertura automáticos del depósito de arenado, que permite un reciclaje permanente del abrasivo.
- Control remoto de puesta en marcha de la arenadora (norma CE).
- Ciclonado del abrasivo para eliminar el polvo.
- Carro que facilita la manipulación y protege los elementos de control de la arenadora.
- Porta-cepillo ergonómico para una correcta sujeción.
- Posibilidad de utilizar OLYMPIA para trabajos de arenado con chorro libre.
- En tal caso, se recomienda utilizar un equipo de protección adaptado.

Agent distributeur :



LE SPÉCIALISTE

B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE

Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62

Fax : +33 (0)44 78 43 69 28

E-mail : acf@acf-france.com

www.acf-france.com